

CHAISE TELLY

Fiche Technique



Elégance et intelligence, la chaise Telly a tout pour elle... Plébiscitée dans les concours de Design internationaux pour son design et sa légèreté, sa structure fil s'harmonise parfaitement avec le dessin pour des coques assise, dossier. Disponible en 3 coloris, dossier polypro, tapissé ou résille qui lui apporte un confort exceptionnel. Maniable, en version visiteur, accueil ou attente, ce siège est aussi idéal pour des salles de réunions. Sans ou avec accotoirs fixes avec manchettes polypro assorties à la coque.

La chaise Telly a tout pour elle : la **légèreté de la structure fil** s'harmonise parfaitement avec le **design pur** des coques. Elle épouse les moindres **contours de l'assise et du dossier** soulignant là un équilibre parfait des matières.

Piètements possibles :

- traineau fil acier chromé
- 4 pieds,
- 4 branches,
- tabouret haut



2 Assises possibles :

- Coque polypropylène (coloris identique au dossier)
- Tapissée sur coque polypropylène (coloris identique au dossier) - Mousse haute résilience indentation étudiée

3 Dossiers possibles :

- Coque polypropylène 5 coloris
- Tapissé sur coque polypropylène 5 coloris

Résille noire sur cadre noir ou blanc, résille grise sur cadre gris uniquement, résille blanche sur cadre blanc uniquement

Possibilité Accotoirs : fixe ou manchette polypro (assortie à la coque)



Options disponibles :

- Tablette écrioire
- Roulettes sur chaise 4 pieds
- Crochetage pour sièges en rangées



Dimensions :

Polypro / Tapissée :

Chaise : L545mm

Fauteuil : 570mm

Assise polypro. : 430mm

Assise tapissée : 440mm

Résille :

Chaise : L545mm

Fauteuil : 570mm

Assise polypro. : 430mm

Assise tapissée : 440mm

Tissu pour assise tapissée :

Tissu Noma, 100% polyester recyclé - 440gr/ml - Résistance à l'abrasion 60000 tours (800gr/12Kpa) -

Solidité au frottement : mouillé/sec : 4/5 ISO 105X12 - Solidité à la lumière : 5-8 ISO 105B02 - Inflammabilité :

EN 1021-1 et 2



Tissu Pacific, 100% polyester recyclé - 525gr/ml - Résistance à l'abrasion 100000 tours (800gr/12Kpa) - Solidité au frottement : mouillé/sec : 4/5 ISO 105X12 - Solidité à la lumière : 6 ISO 105B02 - Inflammabilité : EN 1021-1 et 2



PACIFIC-6600-Moai



PACIFIC-6601-Cendre



PACIFIC-6603-Neige



PACIFIC-6605-Souffre



PACIFIC-6608-Mangrove



PACIFIC-6609-Lagon



PACIFIC-6611-Kelp



PACIFIC-6604-Corail



label
observateur
design
2017

